



R1

Meglévő padlóburkolat	1 cm
Habarcsgy	0,5 cm
2 rtg. TNDV elleni szigetelés	0,6 cm
Meglévő vasbeton aljzat	16 cm
Kavicsfeltöltés	15 cm
Termett talaj	

R2

Homlokzati LB-Knauf PUTZGRUND vakolatalapozás üvegszövet hálójával erősítve, weber ter classic M nemesvakolat végső felületképzéssel	0,5 cm
AUSTROTHERM AT H-80 hőszigetelés, ragasztva és mechanikai rögzítéssel	18 cm
MASTERPLAST Thermomasterfix ragasztó	1 rtg
Meglévő javított mészkavcolat	1,5 cm
Meglévő kisméretű tömör téglafalazat	60 cm
Belső oldali felületkiegyenlítő cementvakolat	1,5 cm
Glettelés, Festés	

R3

Vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB) négy oldalát nütölt	0,5 cm
DÖRKEN DELTAMAXX PLUSZ páraáteresztő, légszűrő alátét fólia öntapadó ragasztócsikkal rögzítve	18 cm
Rockwool Airrock LDKözelgyapot hőszigetelő lemez 2x12cm-ben fektetve	1 rtg
Dörken Delta Novaflexx párafékező fólia	1 rtg
Meglévő vasbeton födémszerkezet	22 cm
Belső oldali felületkiegyenlítő cementvakolat	1,5 cm
Glettelés, Festés	

R4

Lábazati LB-Knauf PUTZGRUND vakolatalapozás üvegszövet hálójával erősítve, Baunit MosaiKTop víz és fagyálló lábazati gyöngyvakolat felületképzéssel	1,8 cm
AUSTROTHERM XPS TOP P extrudált polisztirol vakolható felületű, egyenes szélképzéssel	1 rtg
MASTERPLAST Thermomasterfix ragasztó	18 cm
KEMIKÁL BORONIT S kent bitumenes bevonatszigetelés talajpára ellen	1 rtg
Meglévő cementvakolat	22 cm
Meglévő kisméretű tömör téglafalazat	1,5 cm
Kavicsfeltöltés	60 cm

R5

Homlokzati LB-Knauf PUTZGRUND vakolatalapozás üvegszövet hálójával erősítve, weber ter classic M nemesvakolat végső felületképzéssel	0,5 cm
AUSTROTHERM AT H-80 hőszigetelés, ragasztva és mechanikai rögzítéssel	18 cm
MASTERPLAST Thermomasterfix ragasztó	1 rtg
Meglévő javított mészkavcolat	1,5 cm
Meglévő kisméretű tömör téglafalazat	33 cm
Belső oldali felületkiegyenlítő cementvakolat	1,5 cm
Glettelés, Festés	

R6

Vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB) négy oldalát nütölt	1,8 cm
DÖRKEN DELTAMAXX PLUSZ páraáteresztő, légszűrő alátét fólia öntapadó ragasztócsikkal rögzítve	1 rtg
Rockwool Airrock LD közelgyapot hőszigetelő lemez 2x12cm-ben fektetve	24 cm
Dörken Delta Novaflexx párafékező fólia	1 rtg
Meglévő vasbeton födémszerkezet	22 cm
MASTERPLAST Thermomasterfix ragasztó	1 rtg
AUSTROTHERM AT H-80 hőszigetelés, ragasztva és mechanikai rögzítéssel	18 cm
Homlokzati LB-Knauf PUTZGRUND vakolatalapozás üvegszövet hálójával erősítve, weber ter classic M nemesvakolat végső felületképzéssel	0,5 cm

Megjegyzés: A kivitelezés megkezdése előtt a méretek ellenőrizendő!

Felújítás utáni állapot

Energy Planning Bt.  
6065 Lakitelek, Szikra tanya 14.

Kesztlőc Község Önkormányzata  
2517 Kesztlőc, Szabadság tér 11.

B-B metszet

Polgármesteri Hivatal  
2517 Kesztlőc, Szabadság tér 11.  
Hrsz.: 1063

M1:50  
2017.10.04.

04